

Autel MaxiCharger AC

Putere
Până la 22 kW

Conector
Type2

Conectivitate
Bluetooth, Wi-Fi,
Ethernet, SIM

Protocol
OCPP 1.6J

Putere și alimentare

Caracteristică	Specificație
Putere intrare/ieșire	Până la 22 kW
Amperaj ieșire	Reglabil prin aplicația mobilă, de la 6A până la 40A sau 50A
Tensiune intrare/ieșire	380V ±15%; 380V ±15%,
Tip conector	SAE J1772, Type2
Protecții	Supracurent, supratensiune, subtensiune, protecție integrată la surge
Acuratețe măsurare energie	+/- 1.0% de la 1% până la full scale

Caracteristici operaționale

Caracteristică	Specificație
Grad protecție carcasă	NEMA 4
Temperatura de operare	-40°F ~ +131°F (-40°C ~ +55°C)
Temperatura de depozitare	-40°F ~ +185°F (-40°C ~ +85°C)
Montaj	Pe perete sau pe pedestal
Dimensiuni (H × W × D)	13 × 7 × 3 in (336 × 187 × 85 mm)
Greutate totală	Între 13 lbs (5,9 kg) și 15,9 lbs (7,2 kg), în funcție de model

Conectivitate, control și conformitate

Specificațiile esențiale pentru integrare, operare și garanție

Interfață, comunicare și autentificare

Caracteristică	Specificație
Indicator status	LED / aplicație
Interfață utilizator	Autel Charge App; Autel Charge Cloud
Conectivitate	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, CAN, RS485 pentru conexiune cu energy meter
Protocoale comunicare	OCPP 1.6J, cu posibilitate de upgrade ulterior la OCPP 2.0.1
Autentificare utilizator	Aplicație, AutoStart, card RFID
Cititor card	Opțional: ISO 15693, ISO 14443, NFC
Actualizare software	OTA

Certificări și garanție

Caracteristică	Specificație
Siguranță și conformitate	UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2, UL 916
EMC	FCC 15 Class B
Certificări	Energy Star, OpenADR 2.0b
Garanție	24 luni